



Sealer pre Jesmonite

Transparentná impregnácia pre Jesmonite AC100 a AC730

Popis

Sealer pre Jesmonite je priehľadná impregnácia a ochrana povrchov pre kompozitné materiály Jesmonite AC100 a AC730. Vďaka katalyzátoru preniká hlboko do podkladu a vzhľad povrchu ponecháva bezo zmien. Vytvára vode odolnú bariéru, ktorá poskytuje materiálu nepremokavú vlastnosť a chráni ho aj pred poveternostnými vplyvmi. Sealer je netoxický, nevytvára žiadny film a je plne priedušný.

- vodeodolný
- netoxický
- bezfarebný
- nevytvára na povrchu výrobku žiadny film a je priedušný
- ľahká aplikácia štetcom alebo hubkou

Použitie

Pre kompozitné materiály Jesmonite AC100 a AC730

Technická špecifikácia

Zloženie	Zmes vodného roztoku methylsilikonátu draselného (<5%)
Horľavosť	Nehorľavý
Vplyv na životné prostredie	Žiadny
Toxicita	Žiadna
Riedenie	Produkt sa neriedi
Doba schnutia	cca 2 hodiny

Aplikácia:

Povrch musí byť čistý, zbavený prachu a musí byť úplne suchý. **Pred použitím produkt dôkladne pretrepte.** Aplikujte valčekom, štetcom alebo hubkou.

Povrch výrobku musí byť plne nasýtený Sealerom !!! Prebytky odstráňte.

Chráňte neabsorpčné povrchy (porcelán, kameniny, hliník, sklo, dlaždice atď.) počas aplikácie. Produkt je alkalický a môže poškodiť tieto povrchy. Pri aplikácii na takýto povrch je nutné okamžite povrch umyť vodou. Na povrchu nesmie zostať žiadny zbytok produktu.



EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131

Mobil: +421 948 020 994

E-mail: epoxidy@epoxidy.sk

<http://www.epoxidy.sk>

Čistenie náradia:

Pod tečúcou vodou

Skladovanie

Skladuje sa v uzatvorených obaloch, na krytom, suchom, tmavom mieste pri teplote nad 0°C
Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné údaje

Pri práci s produktom používajte vhodné ochranné pracovné pomôcky ako sú rukavice a ochranu očí

Poznámka

Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané našimi znalosťami a aplikačnými skúškami. Aplikáciu výrobku je potrebné vždy vyskúšať a vyhodnotiť na malom testovacom kúsku plochy, prispôsobiť konkrétnym podmienkam ako sú teplota pokladu, teplota okolia, vlhkosť prostredia... Pretože použitie výrobku nie je možné nijako kontrolovať, nevzťahuje sa na konečný výsledok žiadna výslovná ani odvodená záruka. Ani z použitia tohoto výrobku nevyplýva žiadna priama či nepriama zodpovednosť.

Balenie: 100g, 250g, 500g, 1kg

Vyrobené v EU

Predajca v SR: EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave www.epoxidy.sk