



EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131
E-mail: epoxidy@epoxidy.sk

Mobil: +421 948 020 994
http://www.epoxidy.sk

EPOXY 2050 new

Číra zalievacia epoxidová živica do 80mm

Popis

Vysoko kvalitná a dlhodobo UV stabilná dvojzložková epoxidová živica na zalievanie / odlievanie. Živica je vhodná na používanie pre spotrebný tovar ktorý prichádza do styku s potravinami.

Použitie

Používa sa na zalievanie stolov, výrobu čírych odliatkov, reklamných a dekoratívnych predmetov a veľa ďalších aplikácií. Výsledkom sú krištáľovo čisté, priehľadné diela bez vzduchových bublín.

Hrúbka odliatkov je možná od 5mm do hrúbky max. 80mm pri jednej vrstve

UPOZORNENIE!!! Minimálna hrúbka živice musí byť najmenej 5mm!!!

Výhody

- krištáľovo čisté odliatky
- tvrdnutie pri normálnej teplote
- dlhá doba spracovateľnosti
- možnosť veľkého rozsahu pigmentovania
- živica sa dá brúsiť, leštiť, frézovať
- vhodné pre profi i hobby použitie
- minimálne zmraštenie

POMER TUŽENIA A : B 100 : 65 (65 % váhovo)

VLASTNOSTI EPOXY 2050

Hustota systému A + B	1 liter = 1100 gramov
Spracovateľnosť	4 – 6 hodín
Doba tvrdnutia – nelepivý a možnosť ďalšej vrstvy	cca 72 hodín (3dni) pri teplote (20 – 25°C)
Odformovanie	cca 4 – 5 dní
Brúsenie, leštenie a ďalšie opracovanie	po 8 – 10 dňoch
Vzhľad / farba	číra priehľadná kvapalina

Odporúčané maximálne objemy a hrúbky

Váha živice v kg	Hrúbka v cm (max)
10kg	8cm
20kg	5cm
35kg	3cm



EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave

Tel.: +421 2 65 967 131
E-mail: epoxidy@epoxydy.sk

Mobil: +421 948 020 994
http://www.epoxydy.sk

Spracovanie

Do zložky A sa za stáleho miešania pomaly primiešava zložka B (tvrdidlo) v predpísanom pomere. Systém je potreba dôkladne premiešať!!! Hlavne po bokoch – stenách nádoby a na dne nádoby. Na miešanie odporúčame vrtáčku a vrtuľku. Pri menších baleniach (do 1kg) je možné použiť na zamiešanie paličku / miešatko. Väčšie množstvo t.j. viac ako 1kg hmoty nikdy nemiešajte iba paličkou!!!! Hrozí nedostatočné premiešanie a pokazenie celého systému. Po dôkladnom premiešaní oboch zložiek prelejte zarobenú hmotu do čistej, najlepšie novej nádoby. (Je to z toho dôvodu, že môže byť na stenách a na spodku nádoby nenatužená zmes a keby ste ju vyliali na záujmovú plochu tak môžu vzniknúť plochy, ktoré dostatočne nevytvrdnú ale nevytvrdnú vôbec!!)

Takto pripravenú zmes nechajte cca 15 minút odstáť a ešte raz živicu premiešajte.

Po tomto čase je možné živicu liať kam potrebujete.

Pri nalievaní dbajte na maximálne hrúbky vrstiev a miešajte len potrebné množstvá.

Hrubá vrstva môže spôsobiť že sa živica zohreje na vysokú teplotu a môže sa stať že Vám živica veľmi rýchlo stvrdne a spraví praskliny, veľké bubliny prípadne sa zvlí celý povrch.

Penetrácia: V prípade, že budete zalievať čokoľvek drevené – porézne, tak odporúčame zalievaný produkt najskôr napenetrovať. Je to z dôvodu uzavretia povrchu. Znížite si tým riziko tvorby bubliniek pri finálnom zalievaní. Ak sa penetrácia nevykoná je možné, že Vám bude zo zalievaného produktu unikať vzduch a budú sa tvoriť nechcené bublinky. Na penetráciu sú k dispozícii epoxidové penetrácie EPOXY PEN alebo EPOXY PEN SPEED – suchá za 3 hodiny.

Prifarbovanie / zafarbovanie: Živicu je možné prifarbovať, zafarbovať s tekutými, práškovými aj alkoholovými pigmentami ktoré nájdete v našej ponuke na www.epoxydy.sk

Odstraňovanie bubliniek: V prípade, že sa po naliatí vytvoria na povrchu bublinky je možné ich odstrániť napríklad flambovacou plynovou pištoľou, teplovzdušnou pištoľou alebo ANTI BUBBLE sprejom. Pri odstraňovaní bubliniek dávajte pozor aby ste dlho nestáli s pištoľou na jednom mieste. Hrozí spálenie živice!!!

Odformovanie: Odformovanie je vhodné až po cca 4 – 5 dňoch. Všetko závisí od teploty prostredia a aj hrúbky zalievanej hmoty. Ak sa použije forma ktorá nie je silikónová, je potrebné použiť separátor. Separátor sa aplikuje veľmi jednoducho. Stačí naniesť na handričku alebo hubku a vytrieť formu.

Balenie

BALENIE SPOLU	ZLOŽKA A + B
1,65kg	1,00kg + 0,65kg
3,30kg	2,00kg + 1,30kg
4,95kg	3,00kg + 1,95kg
8,25kg	5,00kg + 3,25kg
16,50kg	10,00kg + 6,50kg
24,75kg	15,00kg + 9,75kg
33,00kg	20,00kg + 13,00kg
82,50kg	50,00kg + 32,50kg

Skladovanie

Skladuje sa v uzatvorených obaloch, na krytom, suchom, tmavom mieste pri teplote 5 – 25 °C. Záručná doba je 12 mesiacov od dátumu výroby.

Bezpečnostné údaje

Pri práci s produktom používajte vhodné ochranné pracovné rukavice a ochranu očí. Pri práci nejedzte, nepite ani nefajčite. Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Poznámka

Údaje o vlastnostiach výrobku a jeho spracovanie boli získané našimi znalosťami a aplikačnými skúškami. Spracovanie výrobku je potrebné vždy prispôbiť konkrétnym podmienkam ako sú teplota pokladu, teplota okolia, vlhkosť prostredia....

EPOXY s.r.o. Hlavná 1, 900 66 Vysoká pri Morave www.epoxydy.sk